

AL-2518 | **STELLA**




SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA
RESPALDO ALTO.

 LÍNEA ALTUS



STELLA

AL-2518/SILLÓN EJECUTIVO



RODAJAS

Duales tipo yoyo de 65 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en nylon con nervaduras de refuerzo por punta y cinturón de acero central donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas de 275 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro.

MECANISMO

Mecanismo synchro con control de palanca para altura de asiento, slider y reclinamiento con bloqueo de 3 posiciones.

ASIENTO

Asiento ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, con caída en cascada en la parte frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano en zona frontal y trasera del asiento unido a marco de polipropileno con tornillos.

RESPALDO

Respaldo ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, marco de polipropileno en 2 piezas, con soporte lumbar flotante integrado, ajuste de altura de 3 posiciones por medio de cremallera.

DESCANSABRAZOS

Tipo "T", brazos 3D, ajuste de altura en 5 posiciones, ajuste de ángulo y profundidad 3 posiciones, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- MALLA EN COLOR ROJO O NEGRO
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H 64	25.19	0.27	9.53	28.8	63.49
W 75	29.52				
L 57	22.44				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

