

AL-450 | **BARCELONA**



SILLÓN GERENCIAL
USO RUDO ERGONÓMICO.

 LÍNEA ALTUS





BARCELONA

AL-450/SILLÓN GERENCIAL



RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de refuerzo por punta, nervaduras centrales y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 270 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

MECANISMO

Reclinable con ajuste sincronizado de asiento y respaldo, con regulador de tensión con perilla y sistema de bloqueo en posición cerrada activado con palanca.

ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 capas de 12 mm de espesor, con 4 insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo, con 8 insertos metálicos roscados para fijar cuña niveladora para descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 60 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster, cubre polvo en la parte inferior.

RESPALDO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 10 capas de 13.60 mm de espesor, con 4 insertos metálicos roscados para fijar solera al mecanismo con tornillería allen. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 60 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, con soporte lumbar integrado, tapizado en tela 100% poliéster.

DESCANSABRAZOS

Ajustables en 4 niveles de altura por medio de botón lateral, con PAD de poliuretano suave de diseño ergonómico y con alma de acero para fijarse a la base del descansabrazo calibre 3, con perforación roscada para la perilla de ajuste lateral, fijos cada uno con tornillos, al asiento por medio de cuña.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones	Cubicaje		Peso			
	cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H	35	13.77	0.16	5.65	22.8	50.26
W	73	28.74				
L	64	25.19				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

